



F19 Supe

Слабощелочное пенное моющее средство для поверхностей из цветных металлов



Объекты/области применения

Для профессионального применения на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности (в том числе птицеперерабатывающей, мясоперерабатывающей, молочной, кондитерской, пивобезалкогольной, хлебобулочной, переработка плодоовощной продукции, производство снеков), общественного питания, транспорта, в коммунальной сфере, в учреждениях образования, отдыха, спорта. Предназначено для мытья открытых поверхностей. Подходит для использования на поверхностях из легких металлов.

Характеристики продукта

- Слабощелочное средство.
- Эффективно эмульгирует и удаляет жировые и масляные загрязнения.
- Подходит для всех водостойких материалов, в том числе поверхностей из цветных металлов.
- Имеет хорошие увлажняющие характеристики и пенообразование.
- Пена остается на поверхности продолжительное время, за счет чего усиливается моющий эффект.
- Хорошо справляется со стойкими и пригоревшими загрязнениями.

Инструкция по использованию и дозировке

Рекомендованная дозировка: 2–5% в зависимости от уровня загрязнения
Способ применения:
1. Предварительно промыть поверхность прохладной водой (ок. 30 °С).
2. Нанести пенный раствор на поверхность. Оставить на 20–40 минут.
3. Смыть растворившиеся загрязнения и пену прохладной или теплой водой.

Внимание

Рекомендуется использовать защитные перчатки и защиту глаз/лица. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.

Состав

Активные компоненты		Воздействие
Триэтаноламин	5-10%	Защищает поверхности из металла от коррозии, расщепляет и эмульгирует жиры.
Неионогенные ПАВ	<5%	Понижают поверхностное натяжение воды, увлажняют обрабатываемую поверхность, эффективно отделяют загрязнения
Анионные ПАВ	<5%	Снижают поверхностное натяжение воды и удаляют загрязнения
Гликолевый эфир	<5%	Растворяет жировые и масляные загрязнения
Поликарбоксилат	<5%	Смягчает воду, растворяет загрязнения
Ингибитор коррозии	<5%	Защищает от коррозии
Комплексообразователи	<5%	Смягчают воду

рН продукта	ок. 9.0 слабощелочной			
рН рабочего раствора	ок. 8.0 нейтральный			
Плотность	1,04 кг/дм ³			
Внешний вид и запах	Прозрачная жидкость, цвет от светло-желтого до желтого, без ароматизаторов и красителей			
Хранение	Хранить при температуре от +5°C до +35°C в оригинальной упаковке. Срок годности - 3 года с даты изготовления, указанной на этикетке.			
Окружающая среда и безопасность	Чистую первичную тару можно сдать на переработку или использовать повторно. Вторичная гофрокартонная упаковка изготовлена с использованием вторсырья и может быть сдана в переработку			
Код продукта, размер упаковки	Минимальная партия	Код продукта	Штрих-код	Упаковка
	1 x 20 л	205319	4607070473930	канистра
	1 x 200 л	205320	4607070473947	бочка
	1 x 1000 л	205321	4607070473992	куб