



АлуГриль

AluGrill

Сильнощелочное средство для очистки стальных и алюминиевых поверхностей



Объекты/области применения

Средство предназначено для мойки поверхностей, стойких к воздействию щелочей, подходит для очистки поверхностей из алюминия, цветных металлов; применяется на предприятиях общественного питания и пищевой промышленности, оптовой и розничной торговли (гипер- и супермаркеты), в гостиничном секторе, образовательных учреждениях (включая школьные и дошкольные), в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях, в учреждениях коммунально-бытового и социального обеспечения, в торговых и развлекательных комплексах.

Характеристики продукта

- Эффективно удаляет остатки от жарки и выпечки
- Усиливает отделение загрязнений за счет хорошей увлажняющей способности
- Содержит метасиликат, что позволяет эффективно очищать и защищать чувствительные металлы без их повреждения
- Не содержит отдушек и красителей

Инструкция по использованию и дозировке

Нанести в неразбавленном виде на поверхность (максимальная температура +60 °С). Оставить на поверхности для воздействия не более чем на 15 минут. Вымыть с помощью щетки и хорошо сполоснуть.

Внимание

При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. Вредно при проглатывании и вдыхании. Использовать перчатки/средства защиты глаз/лица. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ И В ГЛАЗА: тщательно промыть водой. ПРИ ВДЫХАНИИ: свежий воздух. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот. Обратиться к врачу. Может вызывать коррозию металлов.

Состав

Активные компоненты		Воздействие
Метасиликат натрия	5–15%	Мягкое щелочное воздействие, предохраняет алюминий от повреждения
Неионогенные ПАВ	< 5%	Смачивают обрабатываемую поверхность, эффективно отделяют загрязнения
Анионный ПАВ	< 5%	Обладает высокой моющей и проникающей способностью
Комплексообразователь	< 5%	Смягчает воду, улучшает качество мойки
Щелочной агент	< 5%	Расщепляет жиры

pH продукта

~14,0

Плотность

1,065 кг/дм³

Внешний вид

Прозрачная жидкость светло-желтого цвета с характерным запахом.

Хранение

Хранить в упаковке производителя, плотно закрытым, в сухом месте, недоступном для посторонних. Температура хранения от + 5 до + 35 °С. Срок хранения — 5 лет с даты производства.

Окружающая среда и безопасность

Чистую первичную тару можно сдать на переработку или использовать повторно. Вторичная и гофрокартонная упаковка изготовлена с использованием вторсырья и может быть сдана в переработку.

Упаковочные материалы

750-мл бутылка с триггером: бутылка — 02 PE-HD, триггер — 05 PP
5-л канистра: канистра — 02 PE-HD, крышка — 02 PE-HD
20-л канистра: канистра — 02 PE-HD, крышка — 02 PE-HD

Код продукта, размер упаковки

Минимальная партия	Код продукта	Штрихкод	Упаковка
6×750 мл	205635	4607070479062	Бутылка с триггером
3×5 л	205632	4607070479154	Канистра
1×20 л	205633	4607070479161	Канистра