F 103 MC-AL+

Сильнощелочное жидкое моющее средство для обработки мембранного оборудования

Объекты/области применения	Сильнощелочное моющее средство для мойки мембран, устойчивых к ПАВ, эмульгаторам и щелочам. Предназначено для мойки микро-, ультра- и нанофильтрационных установок, а также систем обратного осмоса на предприятиях молочной и пивоваренной промышленности. Для профессионального использования.
Характеристики продукта	• Отличное удаление белков и других органических загрязнений. • Удаляет минеральные загрязнения. • Совместимо с большинством наиболее распространенных мембран.
Инструкция по использованию и дозировке	После предварительного ополаскивания водой рекомендуется промыть фильтрационные установки 1,5–3,0%-ным раствором F 103 MC-AL+ при температуре до +85 °C. В отдельных случаях допускается применение более высоких температур и концентраций. После мойки необходимо тщательно ополоснуть все поверхности водой питьевого качества. Для более полного контроля чистоты ополаскивания рекомендуется использовать тест на отсутствие ПАВ.
Внимание	Сильнощелочное средство. Не рекомендуется использовать для алюминиевых поверхностей и поверхностей из цветных металлов. При работе пользоваться защитными перчатками, средствами защиты глаз/лица. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу.

Состав

Активные компоненты		Воздействие
Гидроксид натрия	15–30%	Растворяет загрязнения
Комплексообразователь	<5%	Смягчает воду, повышает эффективность очистки
Поликарбоксилат	<1%	Препятствует осаждению загрязнения
Фосфонаты	<1%	Смягчают воду
Неионогенные ПАВ	<1%	Эмульгируют и растворяют загрязнения
Анионные ПАВ	<1%	Удаляют жировые и органические загрязнения

pH продукта	ок. 14,0
pH 1%-ного раствора	ок. 12,5
Плотность	1,32 кг/дм^3
Внешний вид и запах	Прозрачная жидкость светло-желтого цвета с характерным запахом.

ООО «Клинин» | 191119, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Владимирский округ, ул. Марата, д. 69–71, Литера А, помещ. часть 23-Н, помещ. часть ч.п. 1, БЦ «Ренессанс Плаза»
8 (800) 500-94-49 | hello@klinin.com | www.klinin.com

Хранение	Хранить в сухом, недоступном для посторонних месте, плотно закрытым в упаковке производителя. Температура хранения от +10 до +35 °C. Беречь от замерзания. Срок хранения — 3 года с даты производства.
Окружающая среда и безопасность	Чистую первичную тару можно сдать на переработку или использовать повторно. Вторичная гофрокартонная упаковка изготовлена с использованием вторсырья и может быть сдана в переработку. Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте безопасности продукта.
Упаковочные материалы	20-л канистра: канистра — 02 PE-HD, крышка — 02 PE-HD 200-л бочка: бочка — 02 PE-HD, крышка — 02 PE-HD

Код продукта, размер упаковки

Минимальная партия	Код продукта	Штрихкод	Упаковка
1×20 л	205519	4607070478089	канистра
1×200 л	205520	4607070478096	бочка