



L 5005

Усилитель стирки для сильнозагрязненного и промасленного белья



Объекты/области применения

Щелочной усилитель стирки для предварительной и основной стирки очень сильнозагрязненных изделий из текстиля.

Характеристики продукта

Обеспечивает удаление масляных и жировых загрязнений, разрушает протеины и удаляет пигментные загрязнения. Рекомендуется использовать вместе с L1001 Alba, L5002, L5004 Boost.

Инструкция по использованию и дозировке

Дозирование производится автоматически с помощью дозирующего оборудования.
Рабочая температура: от 40 до 95 °С
Дозировка: 5 – 10 г/кг белья

Внимание

Использовать защитные перчатки и очки. При попадании брызг в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

Состав

Активные компоненты

Воздействие

Метасиликат натрия	5 - 15 %	Удаляет жировые и масляные загрязнения.
Неионогенные ПАВ	< 5 %	Снижают поверхностное натяжение воды и удаляют загрязнения.
Гликолевый эфир	< 5 %	Удаляет жировые и масляные загрязнения.
Гидротроп	< 5 %	Стабилизирует рецептуру.

pH продукта

ок. 13.3

pH рабочего раствора

ок. 12.0

Плотность

1,05 кг/дм³

Внешний вид и запах

Прозрачная жидкость. Цвет: от бесцветного до светло-желтого.

Хранение

Хранить при температуре от +5°С до +35°С в оригинальной упаковке. Срок хранения - 3 года со дня изготовления.

Окружающая среда и безопасность

Чистую первичную тару можно сдать на переработку или использовать повторно. Вторичная гофрокартонная упаковка изготовлена с использованием вторсырья и может быть сдана в переработку.

Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте безопасности продукта.

Упаковочные материалы

20 л канистра: канистра - 02 PE-HD, крышка - 02 PE-HD

200 л бочка: бочка - 02 PE-HD, крышка - 02 PE-HD

**Код продукта,
размер упаковки**

Минимальная партия	Код продукта	Штрих-код	Упаковка
1 x 20 л	205155	4607070471189	канистра
1 x 200 л	205156	4607070471196	бочка